

# Polyurethan/Kautschuk

	CLASSIC	COMPLETE BUBBLE	COMPLETE SMOOTH	EFB COMPLETE BUBBLE	EFS COMPLETE SMOOTH	DELUXE	INFINITY BUBBLE ESD	INFINITY SMOOTH ESD	INFINITY BUBBLE	INFINITY SMOOTH	INFINITY ULTRA-SMOOTH	BUBBLE DOWN	BASIC BUBBLE	BASIC SMOOTH	BASIC PLANO	Softline	Nitro	Nitril	Nitril ESD-Conductive	Industry	Nitril Smooth/ Plano	Nitril Smooth ESD-CON.	Hygiene	
trockener Nutzungsbereich	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
feuchter Nutzungsbereich	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■
statisch kontrolliert	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	□	□
feuerhemmend	□	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
rutschhemmend	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bereich für Schweißarbeiten/Funkenflug	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■
kundenindividuelle Matten/Zeichnung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Außenbereich	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■
Mineralöl	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■
pflanzliche Öle	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■
Kühlschmiermittel	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■
Kühlschmiermittel inkl. Ester und Amine	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■
alkalihalte Flüssigkeiten pH-Wert: 7-9,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■
alkalihalte Flüssigkeiten pH-Wert: 9,5-14	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■
Säuren pH-Wert: 2-7	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■
Säuren pH-Wert: 0-2	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■
Desinfektionsmittel	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■
Chlorid-Lösungen im Wasser	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Lösungsmittel (aromatisch/fetthaltig)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■
Phthalat (und ähnliche Weichmacher/ Kebab/Aldehyd/Ester/Amine)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Alkohol	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■

## Gebrauchsanleitung Polyurethan/Kautschuk

	Classic/Complete Bubble/ Complete Smooth/Basic Bubble/Basic Smooth /EFB/EFS/ Bubble Down/ Basic Plano	Deluxe/Infinity Bubble/ Infinity Smooth	Softline/Nitro/Nitril/Nitril ESD/ Nitril CON/Nitril F/Industry/ Plano/Plano ESD/Plano CON	Hygiene/Safe Mat/ Super Safe-Mat
Einsatzmöglichkeiten	trockene Bereiche	trockene Bereiche	trockene und feuchte Bereiche	trockene und feuchte Bereiche
Temperatur	40° to 95° F 5° to 35° C	40° to 95° F 5° to 35° C	-40° to 195° F -40° to 90° C	-40° to 250° F -40° to 120° C
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> <li>kehren</li> <li>saugen</li> <li>Feuchtreinigung mit mildem Reinigungsmittel (pH-Wert 6-8), anschließend trocknen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kehren</li> <li>saugen</li> <li>Nassreinigung mit mildem Reinigungsmittel (pH-Wert 5-9)</li> <li>Sollte während der Reinigung Flüssigkeit an die Mattenunterseite kommen, muss diese umgedreht und liegend getrocknet werden bis die komplette Feuchtigkeit auf der Mattenunterseite verdunstet ist.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kehren</li> <li>saugen</li> <li>Nassreinigung mit mildem Reinigungsmittel (pH-Wert 5-9)</li> <li>Hochdruckreinigung (70 – 100 Bar) mit einem Mindestabstand von 20 cm</li> <li>Aubisklavierbar (nur für Mattengröße 60 x 90 cm)</li> <li>trocknen sie die Matte flach liegend und vermeiden Sie das Einknicken der Matte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kehren</li> <li>saugen</li> <li>Nassreinigung auf wasserbasierenden Reinigungsmitteln (pH-Wert 1-13)</li> <li>Hochdruckreinigung (70 – 100 Bar) mit einem Mindestabstand von 20 cm</li> <li>Aubisklavierbar (nur für Mattengröße 60 x 90 cm)</li> <li>trocknen sie die Matte flach liegend und vermeiden Sie das Einknicken der Matte</li> </ul>

Für das Reinigen der Matten ist der Kunde selbst verantwortlich. Für Matten, die nicht sachgemäß behandelt werden, erlischt die Garantie.

Falls sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie bitte das **ERGOMAT** Deutschland Servicebüro.

Telefon: **09524/30367-50**

E-Mail: **info@ergomat.de**