

KLEMMKÄSTEN

SERIE SDN



Wasserdichte Klemmkästen aus AISI 304L (1.4301) mit:

- Deckel mit geschweißten und abgerundeten Ecken;
- Polyurethan-Dichtung mit Roboteranwendung;
- Klemmschrauben Deckel-Körper M4 aus Edelstahl mit Verlustschutzsysteme;
- Erdungssinnengewindesteubolzen M5x15 auf die Tür und auf den Körper des Gehäuses;
- Innengewindeabstandshalter M5 auf den Körper für die Befestigung der Montageplatte und der DIN-Schiene;
- Satinierte Äußere Oberfläche, Scotch Brite Medium;
- Materialstärke zwischen 10/10 mm und 12 / 10mm abhängig von der Abmessungen;
- Hintere Wandbefestigung mit Blindgewindebohrungen M6;
- **Schutzart IP 66 IP67 IP69K IK10 vom TÜV gemäß EN62208 (für Gehäuse mit 1 Tür) zertifiziert;**
- Schutzart Typ 1, 12, 4, 4X (Marke cULus) gemäß UL50, 508A, 746C und CSA 22,2-Nr. 14,94 (auf Anfrage);
- Für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet (Gruppe-II-, Kategorie-3-, Zone-22,2-) mit der Anwendung des Zubehörs KITATEX-SDN-22.2.

Artikel Nr.	Außenabmessungen			Montageplatte		EIGENSCHAFTEN	
	B	H	T	X	Y	Nr. SCHLIEBUNGEN	Nr. WANDBEFESTIGUNGSPUNKTE
SDN997	90	90	75	-	-	4	2
SDN10109	100	100	90	-	-	4	2
SDN10169	100	160	90	70	135	4	2
SDN10229	100	220	90	70	195	4	2
SDN151612	150	160	120	120	135	4	2
SDN152212	150	220	120	120	195	4	2
SDN152812	150	280	120	120	255	4	2
SDN202212	200	220	120	170	195	4	2
SDN202812	200	280	120	170	255	4	2
SDN252812	250	280	120	220	255	4	2
SDN253415	250	340	150	220	315	4	2
SDN303415	300	340	150	270	315	4	2
SDN304015	300	400	150	270	375	6	4
SDN404015	400	400	150	370	375	6	4

ZUBEHÖR

- Verzinkte Montageplatte 20/10mm. Art. Nr. PDFN;
- Standard Wandbefestigungssatz Artikel-Nr. CADN013 mit NR. 02 Halterungen und Schrauben aus Edelstahl;
- ATEX-SDN-2-22-Satz für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (Gruppe-II-, Kategorie-3-, Zone-22,2-);
- Bohrungen auf den Körper und auf die Tür nach Zeichnung;
- Leitfähige oder Silikondichtungen mit Beständigkeit von -50 ° C bis + 180 ° C;
- Sonderabmessungen;
- Aus AISI 316L oder andere Sonderstähle;
- Marke cULus gemäß UL50, 508A, 746C und CSA 22,22 Nr. 14,94 (auf Anfrage);



Zertifizierungen und Marken



Material

Wasserdichte Klemmkästen aus Edelstahl AISI 304L oder AISI 316 mit satinierte Oberfläche Scotch-Brite type.

