

**Zündkerzenstecker (Fortsetzung)
entstört**



Für Zündleitungs-Ø 7 mm

Abb.	Anschlüsse Leitungsseite/ Zündkerze	Zünd- kerzen SW ¹⁾	Länge ³⁾ mm	Wider- stand kΩ	Werkstoff ²⁾	Merkmale	Wasser- schutz	Bestellnummer	Verwendung
23	Holzschraube/ Bolzen M4	21	24/23	-	Silikon	bis 200 °C	beidseitig	0 356 050 010	Kleinmotoren
						wie ...010, jedoch für Zündleitungs-Ø 5 mm	beidseitig	0 356 050 009	
24	Holzschraube/ Bolzen M4	21	50/21	1,4	PF	bis 120 °C	-	0 356 150 005	allgemein
25	Holzschraube/ DIN (ISO)	21	50/21	1,4	PF	bis 120 °C	-	0 356 150 007	allgemein
26	Sägezahn- winde/ DIN (ISO)	16	138/45	5	UP/Silikon	bis 150 °C	beidseitig	0 356 150 020	Ferrari
27	Innengewinde M4/DIN (ISO)	21	111/36	1,4	Silikon	bis 200 °C	beidseitig	0 356 150 021	Alfa Romeo
28	Innengewinde M4/DIN (ISO)	16	158/35	2	UP/Silikon	bis 150 °C	beidseitig	0 356 150 024	Audi
29	Innengewinde M4/DIN (ISO)	16	67/35	5	UP/Silikon	bis 150 °C	beidseitig	1 354 489 095	Fiat
30	Innengewinde M4/DIN (ISO)	16	149/35	2	UP/Silikon	bis 150 °C	beidseitig	1 354 490 019	Alfa Romeo
31	Innengewinde M4/DIN (ISO)	16	149/35	2	UP/Silikon	bis 150 °C	beidseitig	1 354 490 020	Audi

1) Schlüsselweite 2) PF Polyester, UP Bakelit, 3) bis Ø-Mitte Zündkerzen/Zündleitungsseite

Sonderzubehör (gesondert bestellen)

Wasserschutzkappe, leitungsseitig

für Zündkerzenstecker 0 356 050 001; 0 356 150 005, ...007
ohne Abbildung **1 230 522 031**

Zündleitungs-Anschlusschülzen

mit Gewinde M3	1 350 521 001
mit Gewinde M4	1 350 521 007
für Sägezahn- gewinde, lösbar	1 351 355 009
für Rastbolzen, unlösbar	1 350 390 086